

CUBES 56 - 70

**MADE
IN
ITALY**

IT. Distributori ad uso privato per gasolio. Robusta struttura predisposta per diverse applicazioni: a muro, su serbatoi cisterna, su fusti, su apposito piedestallo. Pompa autoadescente a palette provvista di bypass, installata su supporti antivibranti. Tenuta meccanica. Motore a induzione provvisto di protezione termica per surriscaldamento

Pistola automatica con raccordo girevole. Portapistola integrato con leva di marcia/arresto pompa. Filtro a rete in aspirazione pompa.

Contaltri volumetrico a disco oscillante con indicazione meccanica.

FR. Distributeurs à usage privé pour gasoil. Structure robuste prévue pour diverses applications: au mur, sur réservoir citerne, sur fûts, sur piédestal spécial. Pompe à amorçage automatique à ailettes pourvue de by-pass, installée sur supports anti-vibrations. Joint mécanique. Moteur d'induction pourvu de protection thermique en cas de surchauffe

Pistolet automatique avec raccord pivotant. Porte-pistolet intégré avec levier de marche/arrêt pompe. Filtre à grille sur l'aspiration de la pompe.

Compteurs volumétriques à disque oscillant avec indication mécanique.

DE. Diesel-Zapfsäule für Privatgebrauch. Widerstandsfähige Konstruktion mit Vorbereitung für verschiedene Montagemöglichkeiten: An Wand, Tanks, Fässern, auf speziellem Unterbau. Selbstansaugende, auf schwingungsdämpfenden Trägern angebrachte Flügelzellenpumpe. Mechanische Dichtung. Induktionsmotor mit thermischer Schutzabschaltung.

Automatische Zapfpistole mit Schlauchdrehgelenk. Zapfpistolenhalter mit integriertem Hebel zum Starten/Stoppen der Pumpe. Siebfilter an der Saugseite der Pumpe.

Volumetrischer Taumelscheiben-Literzähler mit mechanischer Anzeige.


PERFORMANCE

- Portata fino a 70 l/min
- Precisione del conteggio: +/- 1%
- Disponibile in versione AC e DC
- Rumorosità minore di 75 dB
- Protezione IP55

- Débit : jusqu'à 70 l/min
- Précision : +/- 1%
- Disponible en version CA et CC
- Bruit : inférieur à 75 dB
- Protection : IP55

- Durchflussmenge bis 70 l/Min.
- Abgabegenauigkeit: +/- 1%
- Erhältlich in den Ausführungen AC und DC
- Kleinster Lärmpegel 75 dB
- Schutzklasse IP55

DIMENSIONS



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code | Weight | | Packaging | | N. Boxes/ Europallet | |
|------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | kg | lbs | mm | pcs/ box | ✈ | 🚚 |
| 00057500C | 21 | 46 | 400x400x460 | 1 | 12 | 24 |
| F0059100A | 21 | 46 | 400x400x460 | 1 | 12 | 24 |
| F0057600C | 21 | 46 | 400x400x460 | 1 | 12 | 24 |
| F0057700C | 21 | 46 | 400x400x460 | 1 | 12 | 24 |
| F00575400 | 22 | 48 | 400x400x460 | 1 | 12 | 24 |
| F00591200 | 22 | 48 | 400x400x460 | 1 | 12 | 24 |



Pedestal (optional)
Code F1270800C

Flow-rate

up to
70 l/min
(up to 18 gpm)

Accuracy

+/-
1%

PIUSI



Cube 56 - Cube 70



DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE METERS

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS


FLUID MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING

ON REQUEST

Kit wall support



Code R12737000

Water captor



Pedestal



Code F1270800C

DC version



2" Quick coupling



Code R08930000

2" Drum connector



with integrated valve
Code F17163000

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

| Code | Description | Fluids type | Flow-rate | | Voltage | | | Pump mod. | Meter mod. | Nozzle type | Filter | | Inlet BSP | Hose | |
|-----------|---------------------|-------------|-----------|-----|----------|---------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | l/min | gpm | AC V./Hz | DC Volt | Power Watt | | | | Amp. max. | H ₂ O filter | | Filtering capacity | length |
| 00057500C | Cube 56 | D | 56 | 15 | 230/50 | 350 | 3 | Panth 56 | K33 | Aut. | NO | - | 1" | 4 m | 3/4" |
| F0059100A | Cube 70/33 | D | 70 | 18 | 230/50 | 500 | 4,2 | Panth 72 | K33 | Aut. | NO | - | 1" | 4 m | 1" |
| F0057600C | Cube 56 DC 12V | D | 56 | 15 | 12 | 300 | 35 | Panth DC | K33 | Aut. | NO | - | 1" | 4 m | 3/4" |
| F0057700C | Cube 70 DC 24V | D | 70 | 18 | 24 | 420 | 25 | Panth DC | K33 | Aut. | NO | - | 1" | 4 m | 1" |
| F00575400 | Cube 56/33 + Filter | D | 56 | 15 | 230/50 | 350 | 3 | Panth 56 | K33 | Aut. | YES | 30 µ | 1" | 6 m | 3/4" |
| F00591200 | Cube 70/33 + Filter | D | 70 | 18 | 230/50 | 500 | 4,2 | Panth 72 | K33 | Aut. | YES | 30 µ | 1" | 6 m | 1" |

Upon request it is available with different voltages and 50/60 Hz frequency